

2 0 2 0



© 2019 VELTEC SPORTARTIKELVERTRIEBS. GMBH
WELMECKE 4 | 58809 NEUENRADE | GERMANY

Tel. +49 (0) 2392 6900 0
Fax. +49 (0) 2392 6900 22

Mail. info@veltec.de
Web. www.veltec.de

Designed and edited by Veltec. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Weiterführende Informationen unter: www.veltec.de

VELTEC



R O A D
R A N G E

LAUFRÄDER ROAD

Die neuentwickelten Laufräder der Speed Serie treten durch breitere und modernere Felgenprofile in Rim- und Discbrake Versionen in den Vordergrund. Flexible Konfigurationsmöglichkeiten und verschiedene Felgenhöhen bieten für jeden Einsatzbereich die passenden Laufräder. Das perfekte Verhältnis von Gewicht und Steifigkeit garantiert ein agiles Handling und sorgt für ein großes Fahrvergnügen auf der Straße.

Das eigenständige Design der neuen Speed Generation erzeugt einen unverwechselbaren Auftritt mit vielen Vorzügen.

Leicht. Schnell. Kraftvoll.



PERFORMANCE WHEELS

OVERVIEW / 2020

DEUTSCH

SPEED
4.5

RIM / DISC
BRAKE

FELGENHÖHE
45 MM

INNENWEITE
19 MM

GEWICHT
1490 / 1590 g

EUR
1099



SPEED
6.0

RIM / DISC
BRAKE

FELGENHÖHE
63 MM

INNENWEITE
19 MM

GEWICHT
1690 / 1750 g

EUR
1099



SPEED
8.0

RIM / DISC
BRAKE

FELGENHÖHE
83 MM

INNENWEITE
19 MM

GEWICHT
1830 / 1870 g

EUR
1239



SPEED
AL

RIM / DISC
BRAKE

FELGENHÖHE
42 MM

INNENWEITE
17 MM

GEWICHT
1830 / 1915 g

EUR
469



BRAKE OPTION: RIM BRAKE / DISC BRAKE
COLOR OPTION: BLACK ● / WHITE ○

BRAKE OPTION: RIM BRAKE / DISC BRAKE
COLOR OPTION: BLACK ● / WHITE ○

BRAKE OPTION: RIM BRAKE / DISC BRAKE
COLOR OPTION: BLACK ● / WHITE ○

BRAKE OPTION: RIM BRAKE / DISC BRAKE

SPEZIFIKATIONEN

SPECS	FRONT RIM BRAKE	REAR RIM BRAKE	FRONT DISC BRAKE	REAR DISC BRAKE
ACHSE Ø	QR	QR	QR / 12 MM / 15 MM	QR / 12 MM
EINBAUBREITE	100 MM	130 MM	100 MM	135 / 142 MM
FELGENHÖHE	45 MM	45 MM	45 MM	45 MM
INNENWEITE	19 MM TUBELESS	19 MM TUBELESS	19 MM TUBELESS	19 MM TUBELESS
SPEICHEN	SAPIM CX-RAY	SAPIM CX-RAY	SAPIM SPRINT	SAPIM SPRINT
GEWICHT	600 G	890 G	670 G	920 G
FREILAUF	—	SHM / CAMPA / XDR	—	SHM / XDR

SPEZIFIKATIONEN

SPECS	FRONT RIM BRAKE	REAR RIM BRAKE	FRONT DISC BRAKE	REAR DISC BRAKE
ACHSE Ø	QR	QR	QR / 12 MM / 15 MM	QR / 12 MM
EINBAUBREITE	100 MM	130 MM	100 MM	135 / 142 MM
FELGENHÖHE	63 MM	63 MM	60 MM	60 MM
INNENWEITE	19 MM TUBELESS	19 MM TUBELESS	19 MM TUBELESS	19 MM TUBELESS
SPEICHEN	SAPIM CX-RAY	SAPIM CX-RAY	SAPIM SPRINT	SAPIM SPRINT
GEWICHT	700 G	990 G	730 G	1020 G
FREILAUF	—	SHM / CAMPA / XDR	—	SHM / XDR

SPEZIFIKATIONEN

SPECS	FRONT RIM BRAKE	REAR RIM BRAKE	FRONT DISC BRAKE	REAR DISC BRAKE
ACHSE Ø	QR	QR	QR / 12 MM / 15 MM	QR / 12 MM
EINBAUBREITE	100 MM	130 MM	100 MM	135 / 142 MM
FELGENHÖHE	83 MM	83 MM	83 MM	83 MM
INNENWEITE	19 MM TUBELESS	19 MM TUBELESS	19 MM TUBELESS	19 MM TUBELESS
SPEICHEN	SAPIM CX-RAY	SAPIM CX-RAY	SAPIM SPRINT	SAPIM SPRINT
GEWICHT	770 G	1060 G	790 G	1080 G
FREILAUF	—	SHM / CAMPA / XDR	—	SHM / XDR

SPEZIFIKATIONEN

SPECS	FRONT RIM BRAKE	REAR RIM BRAKE	FRONT DISC BRAKE	REAR DISC BRAKE
ACHSE Ø	QR	QR	QR / 12 MM / 15 MM	QR / 12 MM
EINBAUBREITE	100 MM	130 MM	100 MM	135 / 142 MM
FELGENHÖHE	42 MM	42 MM	40 MM	40 MM
INNENWEITE	17 MM TUBELESS	17 MM TUBELESS	17 MM TUBELESS	17 MM TUBELESS
SPEICHEN	SAPIM CX-RAY	SAPIM CX-RAY	SAPIM SPRINT	SAPIM SPRINT
GEWICHT	835 G	995 G	900 G	1015 G
FREILAUF	—	SHM / CAMPA / XDR	—	SHM / XDR